



1377/CPD/MO-0001

PREALPA S.L.
NACIONAL 323 SALIDA 144
18640 PADUL (GRANADA)
05

ARGOSEC M-7.5

UNE EN 998-2:2003 / UNE EN 998-1

Mortero para albañilería para uso corriente y para revoco/enlucido (G) y (GP) destinado a ser utilizado en construcciones exteriores, sometidas a requisitos frente al fuego y en albañilería armada

UNE EN 998-2	UNE EN 998-1
Resistencia a compresión: 7.5 MPa (UNE EN 1015-11)	Adhesión: 0.30 N/mm ² - FP: B (UNE EN 1015-12)
Resistencia inicial al cizallamiento: 0.15 N/mm ² (Anexo C UNE-EN 998-2)	Absorción de agua: 1.0 kg /m ² min ^{1/2} (UNE EN 1015-18)
Absorción de agua: 1.0 kg /m ² min ^{1/2} (UNE EN 1015-18)	Permeabilidad al vapor de agua: μ= 15/35 (Tabla A12 de la norma En 1745)
Permeabilidad al vapor de agua: μ= 15/35 (Tabla A12 de la norma En 1745)	Reacción al fuego: A1 (UNE EN 13501-1)
Reacción al fuego: A1 (UNE EN 13501-1)	
Contenido cloruros: 0.02% (UNE EN 1015-17)	
Durabilidad: PND	