



1377/CPD/MO-0001

PREALPA S.L.
NACIONAL 323 SALIDA 144
18640 PADUL (GRANADA)

05

ARGOSEC M-10

EN 998-2:2003

Mortero para albañilería para uso corriente y para revoco y enlucido (G) y (GP) destinado a ser utilizado en construcciones exteriores, sometidas a requisitos frente al fuego y en albañilería armada

UNE EN 998-2		UNE EN 998-1	
Resistencia a compresión: (UNE EN 1015-11)	10 MPa	Adhesión: (UNE EN 1015-12)	0.30 N/mm ² - FP: B
Resistencia inicial al cizallamiento: (Anexo C UNE-EN 998-2)	0.15 N/mm ²	Absorción de agua: (UNE EN 1015-18)	1.0 kg /m ² min ^{1/2}
Absorción de agua: (UNE EN 1015-18)	1.0 kg /m ² min ^{1/2}	Permeabilidad al vapor de agua: (Tabla A12 de la norma En 1745)	μ= 15/35
Permeabilidad al vapor de agua: (Tabla A12 de la norma En 1745)	μ= 15/35	Reacción al fuego: (UNE EN 13501-1)	A1
Reacción al fuego: (UNE EN 13501-1)	A1		
Contenido cloruros (UNE EN 1015-17)	0.02%		
Durabilidad	PND		