



ARGOTEC
Mortier technique

OBTURATEUR



UNE-EN
1504-2

Réparation
superficielle

DESCRIPTION

ARGOTEC OBTURATEUR est un mortier ultra-rapide de colmatage des voies d'eau préparé à base de ciments spécifiques, de granulats sélectionnés et de résines spéciales. Il possède une excellente résistance et une grande adhérence sans ajout de liant. Ne contient pas de chlorures et peut être appliqué sur du béton armé.

APPLICATIONS

ARGOTEC OBTURATEUR est recommandé pour les travaux et applications suivants :
Colmatage de voies d'eau.
Scellement de fissures en présence d'eau.

SUPPORT

Les supports doivent être stables, propres et si possible rugueux sans huiles, démoulants, poussière, etc.

MODE D'EMPLOI

1. Gâcher manuellement la quantité de matériel adéquate pour le travail avec un peu d'eau jusqu'à obtention d'une masse semi-compacte.
2. Immédiatement après, appliquer la masse directement sur la voie d'eau jusqu'à son humidification et durcissement complets.
3. Répéter la même opération jusqu'au colmatage complet de la voie d'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur les supports à base de plâtre.
Ne pas appliquer sur des supports ou pièces à absorption faible ou nulle.
Ne pas appliquer en cas de températures extrêmes, inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.
Mettre à l'abri du vent et de l'exposition directe au soleil.



ARGOTEC
Mortier technique

OBTURATEUR

Ne pas regâcher ni ajouter d'eau à un mortier ayant perdu sa consistance.

RENDEMENT

La consommation est d'environ 2 g/cm³ de volume rempli.

PRÉSENTATION

Sacs de 20 kg (palette de 800 kg).

COULEUR

Gris, blanc.

STOCKAGE

Dans son emballage d'origine fermé et dans des lieux couverts pendant 12 mois.

DÉNOMINATION ET CLASSIFICATION

Mortier de réparation superficielle de béton conforme à la norme UNE EN 1504-2

INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité apparente pâte (g/cm³) :

1,9

Durée d'ouvrabilité (sec) :

Env. 30